

REVESTIMIENTOS ARGENTINOS

con tecnología alemana



TopWall
revestimiento interior



Soluciones Sustentables

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

TOPWALL es un revestimiento para paredes de gran versatilidad y resistencia. Sus cantos están dotados de un sistema de unión tipo “click” de encaje longitudinal y laterales biselados que permite un detalle de terminación perfecto.



NO ABSORBE OLORES



HIGIÉNICO



ANTIALÉRGICO



RESISTENTE A PRODUCTOS
QUÍMICOS Y DOMÉSTICOS



REUTILIZABLE

TopWall

revestimiento interior



Soluciones Sustentables



GESTION DE LA CALIDAD
RI-9000-0000000



La instalación de **TOPWALL** es sencilla y en seco, puede colocarse sobre alfajías o con adhesivos, su gran longitud (2.75 m) permite cubrir grandes superficies de manera óptima y rápidamente.

Consulte nuestros instructivos de colocación: www.topfloor.com.ar.

ventajas

- Fácil instalación.
- De rápida limpieza.
- Diseños naturales y agradables.
- Excelente terminación y estilo.
- Alta resistencia al manchado.
- Aptos para cualquier tipo de ambientes
- Genera una cámara acústica.
- Permiten canalizar instalaciones.
- Amigables con el medio ambiente
- Zócalos disponibles en cada diseño.
- Revalorizan su propiedad.
- Excelente relación costo/beneficio.
- Apto para canalizar instalaciones.



SISTEMA
"CLICK"

Dimensiones

2750 x 285 x 9 mm

Caja: 4 tablas

Sup /caja: 3.14 m²

Peso: 22 Kg/caja

www.madetec.com.ar
madetec@madetec.com.ar
☎ +54 9 3415 98-8145
Av. Presidente Perón 5550,
Rosario

diseños disponibles

005 - Lapacho

008 - Alabama

011 - Concreto

019 - Roble Patagónico


049 - Iguazú

053 - Riviera

montaje sencillo




Colocación vertical



Colocación horizontal

(sistema inglés)



Herramientas manuales